

DATOS TÉCNICOS:

EL LEGADO ACABADO BASE GRIS GRUESO / REPELLO

Acabado pre-dosificado en seco a base de cemento portland gris, polvo de mármol y aditivos químicos. Formulado para sustituir al repello tradicional, aplicable sobre pared de block, ladrillo y similares.

PRESENTACIÓN:

Saco de 20 kilogramos

COLOR:

Gris

RENDIMIENTO:

Promedio 3 Mt2.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse sobre paredes de blocks, ladrillo y similares
- Sobre fundiciones de concreto premezclado.
- Sobre repellos existentes resanados.

CARACTERÍSTICAS

- Mortero pre-mezclado de alta adherencia mecánica.
- No necesita mojar ni picar áreas donde va a ser utilizado.
- Cumple y Excede norma ASTM C-109 Y ASTM C-190.

Composición:..... Cemento portland gris, Polvo de mármol y Aditivos químicos
Rela. Agua/Mat:..... 0.293 (6.19 litros de agua por 40 kg de producto)
Retención agua %.....80%
Rest. a compresión 28 días..... 3,140 Carga en kgs.
Rest. a tensión 28 días.....27.63 kg/cm²
Tiempo de fraguado..... Variable según espesor y condiciones climáticas 48hrs (28*c)
Tracción N/mm²
UNE-EN-12004=0.5 a 28 días..... 0.58 N/mm²
Endurecimiento C-109 a 28d. 160.43 psi

6 Calle 5-25 Zona 9, Guatemala, Guatemala

