

## DATOS TÉCNICOS:

### EL LEGADO ACABADOS BLANCOS/GRISES FINOS/EXTRA FINO ESPECIALES

Estuco pre-dosificado a base de cemento portland blanco, polvo de mármol y aditivos químicos. Formulado para utilizarse en interior como exterior posee excelente adherencia en seco por lo que no requiere picar ni mojar el área donde se va a aplicar.

#### PRESENTACIÓN:

Saco de 20 kilogramos

#### COLOR:

Blanco / Gris

#### RENDIMIENTO:

De 8 a 10 metros cuadrados

#### CAMPO DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse sobre muros de blocks resanados, mampostería y concreto liso.
- Sobre bases sometidas a vibraciones moderadas como durock y tabla yeso.
- Puede utilizarse como acabado proyectable.

#### CARACTERÍSTICAS

- Mortero pre-mezclado de alta adherencia mecánica.
- No necesita mojar ni picar áreas donde va a ser utilizado.
- Cumple y Excede norma ASTM C-109 Y ASTM C-190.

Composición:..... Cemento portland Blanco, Polvo de mármol y Aditivos químicos  
 Rel. Agua/Mat:.....0.305 ( ¼ litro de agua por 1 kg de producto)  
 Retención agua %.....  
 MUH kg/m3.....1672  
 Tiempo de fraguado.....Variable según espesor y condiciones climáticas 48hrs (28\*c)  
Tiempo abierto de Adherencia  
 UNE-EN-12004=0.5 al menos 20Mins.....35min a 28 °C / 1.39 N/mm 2  
Tracción N/mm<sup>2</sup>  
 UNE-EN-12004=0.5 a 28 días..... 0.85 N/mm<sup>2</sup>  
Endurecimiento C-109 a 28d. ..... 279 psi

---

6 Calle 5-25 Zona 9, Guatemala, Guatemala

