

DATOS TÉCNICOS:

EL LEGADO ADHESIVO MULTI USOS

Adhesivo pre-dosificado a base de cemento Portland Blanco, carbonato de calcio y aditivos químicos. Formulado para pegar pisos de alta, media y baja absorción de humedad **en áreas de alto tráfico.**

PRESENTACIÓN:

Saco de 20 kilogramos

COLOR:

Blanco

EL LEGADO PSP PORCELANICO

RENDIMIENTO:

De 4 metros cuadrados

CAMPO DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse sobre muros de mampostería, blocks, y concreto liso.
- Sobre bases sometidas a vibraciones moderadas como durock y tabla yeso.
- Instalación en áreas con exceso de humedad (piscinas, cisternas, fuetes etc.)
- Instalación de todo tipo de loseta cerámica en " **área** de alto trafico"

CARACTERÍSTICAS

- Mortero pre-mezclado de altas características de adherencia mecánica y química.
- Cumple y Excede norma ANSI A118.4.

Composición:..... Polvo de mármol, Cemento Portland Blanco y Aditivos químicos
Rela. Agua/Mat:.....0.305 (¼ litro de agua por 1 kg de producto)
Retención agua %.....100%
MUH kg/m3.....1672
Tiempo de fraguado.....Variable según espesor y condiciones climáticas
Tiempo abierto de Adherencia
UNE-EN-12004=0.5 al menos 20Mins..... 1.29 N/mm2 / 30 min a 28 ° C
Tracción N/mm2
UNE-EN-12004=0.5 a 28 días..... 1.45 N/mm2
Endurecimiento C-109 a 28d.479 psi

BENEFICIOS

- Alta flexibilidad a cambios estructurales ocasionados por la variación de temperatura de la superficie y el revestimiento.
- Permite instalar piso cerámico o porcelanato sobre el ya instalado sin necesidad de picar o remover, ahorrando tiempo, dinero y molestias ocasionadas por la remoción de escombros.

6 Calle 5-25 Zona 9, Guatemala, Guatemala

