

## DATOS TÉCNICOS:

### EL LEGADO MIX CERAMICO ORIGINAL

Adhesivo cerámico a base de cemento gris, carbonato de calcio y aditivos químicos. Recomendado para pegar pisos y azulejos de media absorción de humedad.

#### PRESENTACIÓN

Saco de 20 kilogramos

**COLOR:** Gris

#### RENDIMIENTO:

De 4 metros cuadrados

#### CAMPO DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse sobre muros de mampostería, blocks, y fundiciones de concreto tradicional.
- Instalación de piso cerámico y azulejos en cualquier área residencial.
- Instalación de fachaletas de barro y cerámica.

#### CARACTERÍSTICAS

- Mortero pre-mezclado de altas características de adherencia mecánica.
- Cumple norma ANSI A118.1.

Composición:..... Polvo de mármol, Cemento Portland Gris y Aditivos químicos  
Rela. Agua/Mat:.....0.275 ( ¼ litro de agua por 1 kg de producto)  
Retención agua %.....100%  
Tiempo de fraguado.....Variable según espesor y condiciones climáticas  
Tiempo abierto de Adherencia  
UNE-EN-12004=0.5 al menos 20Mins..... 0.87 N/mm<sup>2</sup> / 30min a 28 ° C  
Tracción N/mm<sup>2</sup>  
UNE-EN-12004=0.5 a 28 días..... 0.74 N/mm<sup>2</sup>  
Endurecimiento C-109 a 28d. .....247 psi

#### BENEFICIOS

- Excelente adherencia y buena calidad.

---

6 Calle 5-25 Zona 9, Guatemala, Guatemala

