

DATOS TÉCNICOS:

EL LEGADO PSP PORCELANICO

Adhesivo pre-dosificado a base de cemento gris, carbonato de calcio y aditivos químicos. Formulado para pegar pisos de alta, media y baja absorción de humedad **en áreas de tráfico liviano**, así como para instalar piso cerámico sobre piso de granito o terrazo.

PRESENTACIÓN:

Saco de 20 kilogramos

COLOR:

Gris

RENDIMIENTO:

De 4 metros cuadrado

CAMPO DE APLICACIÓN

- Puede utilizarse sobre muros de mampostería, blocks, y concreto liso.
- Instalación de piso cerámico sobre piso de granito o terrazo
- Instalación de todo tipo de loseta cerámica en “**área residencial**”

CARACTERÍSTICAS

- Mortero pre-mezclado de altas características de adherencia mecánica y química.
- Cumple norma ANSI A118.4.

Composición:..... Polvo de mármol, Cemento Portland Gris y Aditivos químicos
Rela. Agua/Mat:.....0.320 (¼ litro de agua por 1 kg de producto)
Retención agua %.....100%
Tiempo de fraguado..... Variable según espesor y condiciones climáticas
Tiempo abierto de Adherencia
UNE-EN-12004=0.5 al menos 20Mins..... 0.79 N/mm² / 30min a 28 ° C
Tracción N/mm²
UNE-EN-12004=0.5 a 28 días.....0.93 N/mm²
Endurecimiento C-109 a 28d.326 psi

6 Calle 5-25 Zona 9, Guatemala, Guatemala

